

NETTOYANT EXTRA PUISSANT / DÉCAPANT pour SCCELLANT à BASE D'EAU

www.saniten.ca

15 juillet 2013

*Nettoie en profondeur, décape les cires, les finis et
scellants acryliques et uréthanes à base d'eau;
décape les résidus de coulis pré-mélangé.*

MODE L'EMPLOI

POUR DÉCAPER UNE CIRE, UN FINI OU UN SCCELLANT À BASE D'EAU

Diluer 1 partie de nettoyeur dans 2 à 4 parties d'eau tiède. Augmenter la concentration au besoin. Pour décapier un scellant uréthane à base d'eau, utiliser sans dilution. Avec une vadrouille, étendre généreusement et laisser agir 5 à 10 minutes tout en frottant avec un Tampon à Récuper en Nylon Noir TP250 de SANITEN. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution sur la surface. Pour les grandes surfaces, utiliser une décapeuse à basse vitesse avec un tampon noir. Retirer la solution avec, si possible, avec un aspirateur à liquide. Rincer abondamment à l'eau tiède. Laisser sécher 24 heures avant d'appliquer un scellant ou un fini acrylique.

POUR NETTOYER EN PROFONDEUR

Verser le nettoyeur non dilué sur la surface et l'étendre avec un Tampon à Récuper en Nylon Vert ou Noir TP350 ou TP250 de SANITEN. Laisser agir 3 à 5 minutes. Travailler par sections pour ne jamais laisser sécher la solution sur la surface. Ajouter une quantité équivalente d'eau tiède à chaude sur la surface et frotter avec un tampon. Laisser la solution agir encore 3 à 5 minutes tout en frottant. Retirer la solution avec une vadrouille ou un aspirateur à liquide. Rincer abondamment et essorer.

PRÉCAUTIONS

PEUT IRRITER LES YEUX. PEUT IRRITER LA
PEAU. DÉGAGE DES ÉMANATIONS
DANGEREUSES LORSQUE MÉLANGÉ AVEC
D'AUTRES PRODUITS. Ne pas mélanger avec
des produits acides. Éviter tout contact avec
les yeux. Éviter tout contact avec la peau ou
les vêtements. Ne pas respirer les émanations.
Tenir hors de la portée des enfants.

PREMIERS SOINS

Contient des glycols. En cas d'ingestion,
appeler immédiatement un centre antipoison
ou un médecin. Ne pas provoquer le
vomissement. En cas de contact avec les yeux,
rincer avec de l'eau pendant 20 minutes en
maintenant les paupières ouvertes. En cas de
contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau.

FORMATS ET EMBALLAGES

946ml - 12 par boîte
4 litres - 4 par boîte
20 litre - seau

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

Éviter le gel.

Entreposer dans les contenants originaux
bien fermés, dans un endroit sec et à la
température de la pièce.

Durée d'entreposage : 2 ans

COUVERTURE

Varie en fonction de la concentration de
nettoyant utilisé et de l'état de la surface à
nettoyer.

SUPPORT TECHNIQUE

Consulter le site www.saniten.ca ou
téléphoner au 1-877-726-5836.

Tester au préalable sur une surface
adéquate pour s'assurer du résultat.

Toujours protéger l'aire de travail lors de
l'utilisation du produit afin de prévenir
une altération des matériaux qui ne
pourrait se corriger qu'en remplaçant ces
matériaux.

La température de la surface doit être
entre 10 et 25°C.

Protéger les plinthes en MDF.

Peut endommager les scellants lorsque
utilisé à forte concentration.



Code du produit: PD1010

N.B. Les informations ci-haut mentionnées
sont avérées justes. Cependant, n'ayant
aucun contrôle sur les conditions
d'utilisation du produit, nous ne pouvons
assumer aucune responsabilité, légale ou
autre, quant au résultat et/ou tout
préjudice qui peut en découler.

SURFACES RECOMMANDÉES:

- Pierres naturelles et de composite
de Quartz
- Céramique et porcelaine
- Joints de coulis
- Béton et pavé uni
- Usage résidentiel, commercial et
institutionnel

CARACTÉRISTIQUES:

- Sans phosphate ni ammoniacque
- Formule alcaline
- Sèche rapidement
- Faible odeur

PERFORMANCE:

- Nettoie la saleté incrustée et les
graisses
- Nettoie la tache d'encre et de
crayon feutre
- Rencontre les exigences du test
de Performance pour Nettoyeur
ASTM D4488-95-A5
- Rencontre les exigences du test de
Performance pour les Décapants
pour Finis à Plancher ASTM D1792-
06

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES:

- 0 VOC
- Biodégradable. Conforme à la
norme de l'OCDE 301E
- Rencontre les normes du
programme ÉcoLogo Décapant
CCD:147B